

Mini-Clik™ Sensor

Questo sensore interrompe l'irrigazione programmata quando rileva un livello di pioggia preimpostato, per evitare gli sprechi d'acqua.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Sospende automaticamente l'irrigazione quando il sensore rileva precipitazioni da 3 mm a 19 mm
- Resistente ai detriti per garantire un funzionamento affidabile e senza spegnimenti imprevisti
- La comunicazione wireless semplifica l'installazione*
- La tecnologia Quick Response™ blocca rapidamente l'impianto per garantire la protezione delle piante*
- Il sensore antigelo integrato arresta il funzionamento dell'impianto a 3°C per proteggere le piante ed evitare la formazione di ghiaccio su strade e vialetti*
- Non richiede manutenzione e la batteria integrata assicura una lunga durata*
- Robusto alloggiamento in policarbonato con braccetto metallico per ridurre al minimo l'usura e prevenire la ruggine
- Compatibile con la maggior parte dei programmatori di irrigazione normalmente aperti o normalmente chiusi per facilitare l'uso con qualsiasi configurazione



Caratteristiche di funzionamento

- Quick Response:
 - Tempo di arresto del sistema di irrigazione: da 2 a 5 minuti circa con Quick Response
 - Tempo di ripristino di Quick Response: circa 4 ore in condizioni asciutte e soleggiate
 - Tempo di ripristino se completamente bagnato: circa 3 giorni in condizioni asciutte e soleggiate
- Tutti i modelli di interruttore (24 V CA): 3 A
- I modelli cablati comprendono 7 m di cavo inguainato da 0,5 mm² a due conduttori, approvato da UL
- Frequenza operativa del modello wireless: 433 MHz
- La portata del modello wireless è di 243 m se il sensore è visibile dal ricevitore
- È possibile azionare più ricevitori wireless da un solo sensore wireless
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 5 anni

