

Come ogni turbina prodotta da Hunter, il PGP offre affidabilità, durata, versatilità e valore insuperabili, che lo rendono il modello più scelto dai professionisti anno dopo anno.

## VANTAGGI PRINCIPALI

- Tre tipi di ugelli disponibili per varie tipologie di terreno: rosso standard, blu standard e grigio ad angolo basso
- Arco regolabile da 40° a 360° per irrigare solo le zone giuste
- Coperchio in gomma installato in fabbrica per la massima sicurezza
- Regolazione dell'arco dall'alto per un'installazione più facile
- Meccanismo ad arco QuickCheck™ per la regolazione rapida dell'arco

## CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Opzioni ugelli: 27
- Raggio: da 6,4 a 15,8 m
- Portata: da 0,10 a 3,22 m³/h; da 1,7 a 53,7 l/min
- Intervallo di pressione consigliato: da 1,7 a 4,5 bar; da 170 a 450 kPa
- Pressione di funzionamento: da 1,4 a 7,0 bar; da 140 a 700 kPa
- Tasso di precipitazione: circa 10 mm/h
- Traiettoria ugello: standard = 25°, ad angolo basso = 13°
- Periodo di garanzia: 2 anni

## OPZIONI INSTALLATE IN FABBRICA

- Rosso: ugelli dal n. 5 al n. 8; blu: dal n. 1,5 al 4,0

## OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Valvola antidrenaggio (fino a 1 m di elevazione) P/N 142300SP



**PGP-ADJ**

Facilità di regolazione dell'arco e del raggio

Raggio: **da 6,4 a 15,8 m**  
Portata: **da 0,10 a 3,22 m³/h; da 1,7 a 53,7 l/min**



**PGP-ADJ**

Altezza complessiva: 19 cm  
Altezza pistone: 10 cm  
Diametro esposto: 4 cm  
Dimensione del filetto d'ingresso: 19 mm (¾")

### PGP-ADJ - CONFIGURATORE: ORDINARE 1 + 2 + 3

| 1 | Modello                             | 2 | Caratteristiche standard               | 3 | Caratteristiche opzionali                                     |
|---|-------------------------------------|---|----------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------|
|   | <b>PGP-ADJ-B</b> = pistone da 10 cm |   | Arco regolabile con porta ugelli blu   |   | <b>Dal 1,5 al 4,0</b> = ugelli blu installati in fabbrica     |
|   | <b>PGP-ADJ</b> = pistone da 10 cm   |   | Arco regolabile con porta ugelli rosso |   | <b>Dal n. 5 al n. 8</b> = ugelli rossi installati in fabbrica |

#### Esempi:

PGP-ADJ = pistone da 10 cm, arco regolabile

PGP-ADJ-B-3.0 = pistone da 10 cm, arco regolabile e ugello blu n. 3,0

PGP-ADJ -07 = pistone da 10 cm arco regolabile e ugello rosso n. 7

PGP ugello rosso



## DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO PGP BLU

| Ugello              | Pressione |     | Raggio | Portata |       | Precip. mm/ora |    |
|---------------------|-----------|-----|--------|---------|-------|----------------|----|
|                     | bar       | kPa |        | m³/ora  | l/min | ■              | ▲  |
| <b>1,5</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 8,8    | 0,27    | 4,5   | 7              | 8  |
|                     | 2,0       | 200 | 9,1    | 0,29    | 4,8   | 7              | 8  |
|                     | 2,5       | 250 | 9,4    | 0,32    | 5,4   | 7              | 8  |
|                     | 3,0       | 300 | 9,8    | 0,35    | 5,9   | 7              | 9  |
|                     | 3,5       | 350 | 9,8    | 0,38    | 6,4   | 8              | 9  |
|                     | 4,0       | 400 | 9,8    | 0,41    | 6,8   | 9              | 10 |
|                     | 4,5       | 450 | 9,4    | 0,43    | 7,2   | 10             | 11 |
| <b>2,0</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 10,1   | 0,32    | 5,4   | 6              | 7  |
|                     | 2,0       | 200 | 10,1   | 0,35    | 5,8   | 7              | 8  |
|                     | 2,5       | 250 | 10,1   | 0,39    | 6,5   | 8              | 9  |
|                     | 3,0       | 300 | 10,4   | 0,43    | 7,2   | 8              | 9  |
|                     | 3,5       | 350 | 10,4   | 0,47    | 7,8   | 9              | 10 |
|                     | 4,0       | 400 | 10,4   | 0,50    | 8,3   | 9              | 11 |
|                     | 4,5       | 450 | 10,4   | 0,53    | 8,8   | 10             | 11 |
| <b>2,5</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 10,1   | 0,39    | 6,6   | 8              | 9  |
|                     | 2,0       | 200 | 10,4   | 0,43    | 7,1   | 8              | 9  |
|                     | 2,5       | 250 | 10,7   | 0,48    | 8,0   | 8              | 10 |
|                     | 3,0       | 300 | 10,7   | 0,54    | 8,9   | 9              | 11 |
|                     | 3,5       | 350 | 10,7   | 0,58    | 9,7   | 10             | 12 |
|                     | 4,0       | 400 | 10,7   | 0,62    | 10,4  | 11             | 13 |
|                     | 4,5       | 450 | 10,7   | 0,66    | 11,1  | 12             | 13 |
| <b>3,0</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 10,7   | 0,50    | 8,4   | 9              | 10 |
|                     | 2,0       | 200 | 10,7   | 0,54    | 9,1   | 10             | 11 |
|                     | 2,5       | 250 | 11,0   | 0,61    | 10,2  | 10             | 12 |
|                     | 3,0       | 300 | 11,6   | 0,68    | 11,4  | 10             | 12 |
|                     | 3,5       | 350 | 11,9   | 0,74    | 12,3  | 10             | 12 |
|                     | 4,0       | 400 | 11,9   | 0,79    | 13,2  | 11             | 13 |
|                     | 4,5       | 450 | 11,9   | 0,84    | 14,0  | 12             | 14 |
| <b>4,0</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 11,3   | 0,68    | 11,3  | 11             | 12 |
|                     | 2,0       | 200 | 11,6   | 0,73    | 12,2  | 11             | 13 |
|                     | 2,5       | 250 | 11,9   | 0,81    | 13,6  | 12             | 13 |
|                     | 3,0       | 300 | 12,2   | 0,90    | 15,0  | 12             | 14 |
|                     | 3,5       | 350 | 12,2   | 0,97    | 16,2  | 13             | 15 |
|                     | 4,0       | 400 | 12,5   | 1,04    | 17,3  | 13             | 15 |
|                     | 4,5       | 450 | 12,5   | 1,10    | 18,3  | 14             | 16 |
| <b>5,0</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 11,3   | 0,84    | 14,0  | 13             | 15 |
|                     | 2,0       | 200 | 11,6   | 0,91    | 15,2  | 14             | 16 |
|                     | 2,5       | 250 | 11,9   | 1,02    | 17,1  | 15             | 17 |
|                     | 3,0       | 300 | 12,8   | 1,14    | 19,0  | 14             | 16 |
|                     | 3,5       | 350 | 12,8   | 1,24    | 20,6  | 15             | 17 |
|                     | 4,0       | 400 | 12,8   | 1,32    | 22,1  | 16             | 19 |
|                     | 4,5       | 450 | 12,8   | 1,41    | 23,4  | 17             | 20 |
| <b>6,0</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 11,6   | 1,01    | 16,8  | 15             | 17 |
|                     | 2,0       | 200 | 11,9   | 1,09    | 18,2  | 15             | 18 |
|                     | 2,5       | 250 | 12,2   | 1,22    | 20,4  | 16             | 19 |
|                     | 3,0       | 300 | 13,1   | 1,36    | 22,7  | 16             | 18 |
|                     | 3,5       | 350 | 13,1   | 1,47    | 24,5  | 17             | 20 |
|                     | 4,0       | 400 | 13,4   | 1,57    | 26,2  | 18             | 20 |
|                     | 4,5       | 450 | 13,4   | 1,67    | 27,9  | 19             | 21 |
| <b>8,0</b> ●<br>Blu | 1,7       | 170 | 11,3   | 1,35    | 22,5  | 21             | 25 |
|                     | 2,0       | 200 | 11,9   | 1,46    | 24,3  | 21             | 24 |
|                     | 2,5       | 250 | 12,5   | 1,63    | 27,2  | 21             | 24 |
|                     | 3,0       | 300 | 13,4   | 1,81    | 30,2  | 20             | 23 |
|                     | 3,5       | 350 | 13,7   | 1,95    | 32,6  | 21             | 24 |
|                     | 4,0       | 400 | 14,0   | 2,09    | 34,8  | 21             | 25 |
|                     | 4,5       | 450 | 14,0   | 2,22    | 36,9  | 23             | 26 |

## Nota:

Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2.

## DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO AD ANGOLO BASSO PGP GRIGIO

| Ugello                      | Pressione |     | Raggio | Portata |       | Precip. mm/ora |    |
|-----------------------------|-----------|-----|--------|---------|-------|----------------|----|
|                             | bar       | kPa |        | m³/ora  | l/min | ■              | ▲  |
| <b>4</b> ●<br>LA<br>Grigio  | 1,7       | 170 | 6,4    | 0,30    | 4,9   | 14             | 17 |
|                             | 2,0       | 200 | 6,7    | 0,32    | 5,3   | 14             | 16 |
|                             | 2,5       | 250 | 7,0    | 0,35    | 5,9   | 14             | 17 |
|                             | 3,0       | 300 | 7,3    | 0,39    | 6,5   | 15             | 17 |
|                             | 3,5       | 350 | 7,9    | 0,42    | 7,0   | 13             | 15 |
|                             | 4,0       | 400 | 8,5    | 0,45    | 7,5   | 12             | 14 |
|                             | 4,5       | 450 | 8,5    | 0,47    | 7,9   | 13             | 15 |
| <b>5</b> ●<br>LA<br>Grigio  | 1,7       | 170 | 7,3    | 0,33    | 5,6   | 12             | 14 |
|                             | 2,0       | 200 | 7,6    | 0,36    | 6,0   | 12             | 14 |
|                             | 2,5       | 250 | 7,9    | 0,40    | 6,7   | 13             | 15 |
|                             | 3,0       | 300 | 8,2    | 0,45    | 7,4   | 13             | 15 |
|                             | 3,5       | 350 | 8,5    | 0,48    | 8,0   | 13             | 15 |
|                             | 4,0       | 400 | 8,8    | 0,52    | 8,6   | 13             | 15 |
|                             | 4,5       | 450 | 9,1    | 0,55    | 9,1   | 13             | 15 |
| <b>6</b> ●<br>LA<br>Grigio  | 1,7       | 170 | 8,8    | 0,44    | 7,3   | 11             | 13 |
|                             | 2,0       | 200 | 9,1    | 0,47    | 7,9   | 11             | 13 |
|                             | 2,5       | 250 | 9,4    | 0,53    | 8,8   | 12             | 14 |
|                             | 3,0       | 300 | 9,8    | 0,59    | 9,8   | 12             | 14 |
|                             | 3,5       | 350 | 10,1   | 0,64    | 10,6  | 13             | 15 |
|                             | 4,0       | 400 | 10,7   | 0,68    | 11,3  | 12             | 14 |
|                             | 4,5       | 450 | 10,7   | 0,72    | 12,0  | 13             | 15 |
| <b>7</b> ●<br>LA<br>Grigio  | 1,7       | 170 | 8,5    | 0,58    | 9,7   | 16             | 18 |
|                             | 2,0       | 200 | 8,8    | 0,62    | 10,3  | 16             | 18 |
|                             | 2,5       | 250 | 9,4    | 0,68    | 11,4  | 15             | 18 |
|                             | 3,0       | 300 | 10,1   | 0,75    | 12,5  | 15             | 17 |
|                             | 3,5       | 350 | 10,7   | 0,80    | 13,3  | 14             | 16 |
|                             | 4,0       | 400 | 11,3   | 0,85    | 14,1  | 13             | 15 |
|                             | 4,5       | 450 | 11,3   | 0,89    | 14,8  | 14             | 16 |
| <b>8</b> ●<br>LA<br>Grigio  | 1,7       | 170 | 9,1    | 0,71    | 11,8  | 17             | 20 |
|                             | 2,0       | 200 | 9,4    | 0,76    | 12,7  | 17             | 20 |
|                             | 2,5       | 250 | 9,8    | 0,84    | 14,1  | 18             | 20 |
|                             | 3,0       | 300 | 10,4   | 0,93    | 15,5  | 17             | 20 |
|                             | 3,5       | 350 | 11,3   | 1,00    | 16,6  | 16             | 18 |
|                             | 4,0       | 400 | 11,6   | 1,06    | 17,6  | 16             | 18 |
|                             | 4,5       | 450 | 11,6   | 1,12    | 18,6  | 17             | 19 |
| <b>9</b> ●<br>LA<br>Grigio  | 1,7       | 170 | 9,8    | 0,89    | 14,9  | 19             | 22 |
|                             | 2,0       | 200 | 10,1   | 0,96    | 16,0  | 19             | 22 |
|                             | 2,5       | 250 | 10,7   | 1,07    | 17,9  | 19             | 22 |
|                             | 3,0       | 300 | 11,3   | 1,19    | 19,8  | 19             | 22 |
|                             | 3,5       | 350 | 12,2   | 1,28    | 21,3  | 17             | 20 |
|                             | 4,0       | 400 | 12,8   | 1,37    | 22,8  | 17             | 19 |
|                             | 4,5       | 450 | 12,8   | 1,45    | 24,1  | 18             | 20 |
| <b>10</b> ●<br>LA<br>Grigio | 1,7       | 170 | 10,1   | 1,17    | 19,5  | 23             | 27 |
|                             | 2,0       | 200 | 10,7   | 1,26    | 21,0  | 22             | 26 |
|                             | 2,5       | 250 | 11,3   | 1,40    | 23,4  | 22             | 25 |
|                             | 3,0       | 300 | 11,6   | 1,55    | 25,9  | 23             | 27 |
|                             | 3,5       | 350 | 12,2   | 1,67    | 27,8  | 22             | 26 |
|                             | 4,0       | 400 | 12,8   | 1,78    | 29,7  | 22             | 25 |
|                             | 4,5       | 450 | 12,8   | 1,89    | 31,4  | 23             | 27 |

## Nota:

Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2.

## UGELLI PGP



Blu  
(P/N 665300)



Grigio  
(P/N 233200)



**DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO  
ROSSO PGP**

| Ugello               | Pressione<br>bar kPa | Raggio<br>m | Portata<br>m³/ora l/min | Precip. mm/ora<br>■ ▲ |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1</b> ●<br>Rosso  | 1,7 170              | 8,2         | 0,10 1,7                | 3 3                   |
|                      | 2,0 200              | 8,5         | 0,11 1,8                | 3 3                   |
|                      | 2,5 250              | 8,5         | 0,13 2,1                | 4 4                   |
|                      | 3,0 300              | 8,8         | 0,15 2,4                | 4 4                   |
|                      | 3,5 350              | 8,8         | 0,16 2,7                | 4 5                   |
|                      | 4,0 400              | 9,1         | 0,18 2,9                | 4 5                   |
| <b>2</b> ●<br>Rosso  | 4,5 450              | 9,1         | 0,19 3,2                | 5 5                   |
|                      | 1,7 170              | 8,5         | 0,14 2,4                | 4 5                   |
|                      | 2,0 200              | 8,8         | 0,16 2,6                | 4 5                   |
|                      | 2,5 250              | 8,8         | 0,17 2,9                | 4 5                   |
|                      | 3,0 300              | 9,1         | 0,19 3,2                | 5 5                   |
|                      | 3,5 350              | 9,1         | 0,21 3,5                | 5 6                   |
| <b>3</b> ●<br>Rosso  | 4,0 400              | 9,4         | 0,22 3,7                | 5 6                   |
|                      | 4,5 450              | 9,4         | 0,23 3,9                | 5 6                   |
|                      | 1,7 170              | 8,8         | 0,18 3,0                | 5 5                   |
|                      | 2,0 200              | 9,1         | 0,20 3,3                | 5 5                   |
|                      | 2,5 250              | 9,1         | 0,22 3,7                | 5 6                   |
|                      | 3,0 300              | 9,4         | 0,25 4,1                | 6 6                   |
| <b>4</b> ●<br>Rosso  | 3,5 350              | 9,4         | 0,27 4,5                | 6 7                   |
|                      | 4,0 400              | 9,8         | 0,29 4,8                | 6 7                   |
|                      | 4,5 450              | 9,8         | 0,31 5,1                | 6 7                   |
|                      | 1,7 170              | 9,4         | 0,24 4,1                | 5 6                   |
|                      | 2,0 200              | 9,8         | 0,27 4,4                | 6 6                   |
|                      | 2,5 250              | 9,8         | 0,30 5,0                | 6 7                   |
| <b>5</b> ●<br>Rosso  | 3,0 300              | 10,1        | 0,34 5,6                | 7 8                   |
|                      | 3,5 350              | 10,1        | 0,37 6,2                | 7 8                   |
|                      | 4,0 400              | 10,4        | 0,40 6,6                | 7 9                   |
|                      | 4,5 450              | 10,4        | 0,43 7,1                | 8 9                   |
|                      | 1,7 170              | 10,1        | 0,33 5,5                | 7 8                   |
|                      | 2,0 200              | 10,4        | 0,36 5,9                | 7 8                   |
| <b>6</b> ●<br>Rosso  | 2,5 250              | 10,4        | 0,39 6,5                | 7 8                   |
|                      | 3,0 300              | 11,0        | 0,43 7,2                | 7 8                   |
|                      | 3,5 350              | 11,6        | 0,46 7,7                | 7 8                   |
|                      | 4,0 400              | 11,6        | 0,49 8,1                | 7 8                   |
|                      | 4,5 450              | 11,6        | 0,51 8,6                | 8 9                   |
|                      | 1,7 170              | 10,1        | 0,42 6,9                | 8 10                  |
| <b>7</b> ●<br>Rosso  | 2,0 200              | 10,4        | 0,45 7,5                | 8 10                  |
|                      | 2,5 250              | 10,7        | 0,51 8,5                | 9 10                  |
|                      | 3,0 300              | 11,0        | 0,57 9,4                | 9 11                  |
|                      | 3,5 350              | 11,6        | 0,61 10,2               | 9 11                  |
|                      | 4,0 400              | 11,6        | 0,66 10,9               | 10 11                 |
|                      | 4,5 450              | 11,9        | 0,70 11,6               | 10 11                 |
| <b>8</b> ●<br>Rosso  | 1,7 170              | 10,1        | 0,54 9,0                | 11 12                 |
|                      | 2,0 200              | 10,4        | 0,58 9,7                | 11 12                 |
|                      | 2,5 250              | 11,0        | 0,65 10,8               | 11 12                 |
|                      | 3,0 300              | 11,6        | 0,72 12,0               | 11 12                 |
|                      | 3,5 350              | 12,2        | 0,78 12,9               | 10 12                 |
|                      | 4,0 400              | 12,2        | 0,83 13,8               | 11 13                 |
| <b>9</b> ●<br>Rosso  | 4,5 450              | 12,2        | 0,88 14,6               | 12 14                 |
|                      | 1,7 170              | 11,0        | 0,66 11,0               | 11 13                 |
|                      | 2,0 200              | 11,3        | 0,71 11,8               | 11 13                 |
|                      | 2,5 250              | 11,6        | 0,79 13,2               | 12 14                 |
|                      | 3,0 300              | 11,9        | 0,87 14,5               | 12 14                 |
|                      | 3,5 350              | 12,5        | 0,94 15,6               | 12 14                 |
| <b>10</b> ●<br>Rosso | 4,0 400              | 12,5        | 1,00 16,6               | 13 15                 |
|                      | 4,5 450              | 12,8        | 1,05 17,6               | 13 15                 |
|                      | 1,7 170              | 11,3        | 0,73 12,2               | 11 13                 |
|                      | 2,0 200              | 11,6        | 0,80 13,4               | 12 14                 |
|                      | 2,5 250              | 11,6        | 0,92 15,4               | 14 16                 |
|                      | 3,0 300              | 12,5        | 1,05 17,5               | 13 16                 |
| <b>11</b> ●<br>Rosso | 3,5 350              | 13,4        | 1,15 19,2               | 13 15                 |
|                      | 4,0 400              | 13,4        | 1,25 20,9               | 14 16                 |
|                      | 4,5 450              | 13,7        | 1,35 22,4               | 14 17                 |
|                      | 2,0 200              | 12,2        | 1,14 19,0               | 15 18                 |
|                      | 2,5 250              | 12,8        | 1,29 21,4               | 16 18                 |
|                      | 3,0 300              | 13,4        | 1,44 24,0               | 16 18                 |
| <b>12</b> ●<br>Rosso | 3,5 350              | 14,0        | 1,56 26,1               | 16 18                 |
|                      | 4,0 400              | 14,3        | 1,68 28,0               | 16 19                 |
|                      | 4,5 450              | 14,3        | 1,79 29,9               | 17 20                 |
|                      | 5,0 500              | 14,6        | 1,90 31,7               | 18 21                 |
|                      | 2,0 200              | 12,8        | 1,55 25,9               | 19 22                 |
|                      | 2,5 250              | 13,7        | 1,73 28,7               | 18 21                 |
| <b>13</b> ●<br>Rosso | 3,0 300              | 14,0        | 1,90 31,7               | 19 22                 |
|                      | 3,5 350              | 14,6        | 2,05 34,1               | 19 22                 |
|                      | 4,0 400              | 14,9        | 2,18 36,3               | 20 23                 |
|                      | 4,5 450              | 15,2        | 2,30 38,4               | 20 23                 |
|                      | 5,0 500              | 15,5        | 2,42 40,4               | 20 23                 |
|                      | 2,0 200              | 12,8        | 2,03 33,8               | 25 29                 |
| <b>14</b> ●<br>Rosso | 2,5 250              | 13,4        | 2,26 37,7               | 25 29                 |
|                      | 3,0 300              | 14,3        | 2,51 41,8               | 24 28                 |
|                      | 3,5 350              | 14,6        | 2,70 45,0               | 25 29                 |
|                      | 4,0 400              | 14,9        | 2,88 48,1               | 26 30                 |
|                      | 4,5 450              | 15,2        | 3,06 50,9               | 26 30                 |
|                      | 5,0 500              | 15,8        | 3,22 53,7               | 26 30                 |

**DATI SULLE PRESTAZIONI DELL'UGELLO  
PGP ROSSO**

| Ug-<br>ello          | Pressione<br>bar kPa | Raggio<br>m | Portata<br>m³/ora l/min | Precip. mm/ora<br>■ ▲ |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>8</b> ●<br>Rosso  | 1,7 170              | 11,0        | 0,66 11,0               | 11 13                 |
|                      | 2,0 200              | 11,3        | 0,71 11,8               | 11 13                 |
|                      | 2,5 250              | 11,6        | 0,79 13,2               | 12 14                 |
|                      | 3,0 300              | 11,9        | 0,87 14,5               | 12 14                 |
|                      | 3,5 350              | 12,5        | 0,94 15,6               | 12 14                 |
|                      | 4,0 400              | 12,5        | 1,00 16,6               | 13 15                 |
| <b>9</b> ●<br>Rosso  | 4,5 450              | 12,8        | 1,05 17,6               | 13 15                 |
|                      | 1,7 170              | 11,3        | 0,73 12,2               | 11 13                 |
|                      | 2,0 200              | 11,6        | 0,80 13,4               | 12 14                 |
|                      | 2,5 250              | 11,6        | 0,92 15,4               | 14 16                 |
|                      | 3,0 300              | 12,5        | 1,05 17,5               | 13 16                 |
|                      | 3,5 350              | 13,4        | 1,15 19,2               | 13 15                 |
| <b>10</b> ●<br>Rosso | 4,0 400              | 13,4        | 1,25 20,9               | 14 16                 |
|                      | 4,5 450              | 13,7        | 1,35 22,4               | 14 17                 |
|                      | 2,0 200              | 12,2        | 1,14 19,0               | 15 18                 |
|                      | 2,5 250              | 12,8        | 1,29 21,4               | 16 18                 |
|                      | 3,0 300              | 13,4        | 1,44 24,0               | 16 18                 |
|                      | 3,5 350              | 14,0        | 1,56 26,1               | 16 18                 |
| <b>11</b> ●<br>Rosso | 4,0 400              | 14,3        | 1,68 28,0               | 16 19                 |
|                      | 4,5 450              | 14,3        | 1,79 29,9               | 17 20                 |
|                      | 5,0 500              | 14,6        | 1,90 31,7               | 18 21                 |
|                      | 2,0 200              | 12,8        | 1,55 25,9               | 19 22                 |
|                      | 2,5 250              | 13,7        | 1,73 28,7               | 18 21                 |
|                      | 3,0 300              | 14,0        | 1,90 31,7               | 19 22                 |
| <b>12</b> ●<br>Rosso | 3,5 350              | 14,6        | 2,05 34,1               | 19 22                 |
|                      | 4,0 400              | 14,9        | 2,18 36,3               | 20 23                 |
|                      | 4,5 450              | 15,2        | 2,30 38,4               | 20 23                 |
|                      | 5,0 500              | 15,5        | 2,42 40,4               | 20 23                 |
|                      | 2,0 200              | 12,8        | 2,03 33,8               | 25 29                 |
|                      | 2,5 250              | 13,4        | 2,26 37,7               | 25 29                 |
| <b>13</b> ●<br>Rosso | 3,0 300              | 14,3        | 2,51 41,8               | 24 28                 |
|                      | 3,5 350              | 14,6        | 2,70 45,0               | 25 29                 |
|                      | 4,0 400              | 14,9        | 2,88 48,1               | 26 30                 |
|                      | 4,5 450              | 15,2        | 3,06 50,9               | 26 30                 |
|                      | 5,0 500              | 15,8        | 3,22 53,7               | 26 30                 |

**Nota:**

Tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2.

**UGELLI PGP**


Rosso  
(P/N 130900)

